TRODMAN®
CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO, Uni. Lda

TRODÁQUA M80

FLUIDO ANTICONGELANTE E ANTICORROSIVO

Ref.ª TR1146.07

1. Descrição

TRODAQUA M80 é um produto líquido, transparente, cor verde, viscosidade média e praticamente inodoro.

2. Composição

TRODAQUA M80 é constituído por uma mistura de glicóis aditivados com agentes antioxidantes.

3. Campos de Aplicação

TRODAQUA M80 é um fluído de protecção anticorrosiva a anticongelante a adicionar à água de refrigeração de motores e à água de arrefecimento de circuitos fechados.

4. Modo de Utilização

A proporção de **TRODAQUA M80** a adicionar à água, varia consoante a temperatura do fluído de refrigeração que se pretenda.
Assim efectuar a diluição de acordo com a tabela:

% Volume de **TRODAQUA M80**	Temperatura de Protecção ºC
70	- 46 ± 1
60	- 50 ± 1
50	- 41 ± 1
40	- 27 ± 1
30	- 17 ± 1
20	- 8 ± 1
15	- 4 ± 1

5. Características

Não ataca materiais, nomeadamente borrachas e plásticos.
Não é inflamável nem volátil.
Miscível na água em todas as proporções
Boa protecção anticorrosiva nos seguintes materiais:
Cobre, Bronze, Solda, aço, ferro fundido e alumínio
Evita a oxidação dos circuitos
Não aumenta a viscosidade do fluído de refrigeração
Não provoca depósitos nem espuma

6. Precauções

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele
S 37 – Usar luvas no seu manuseamento
S 46 – Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.

7. Apresentação Comercial

TRODAQUA M80 é comercializado em embalagens de 25 e 210 litros

8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo
S 2 – Manter fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **TRODMAN, Lª**