

REMOTROD CRUST HD

DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS PESADOS

Ref.ª TR1475

1. Descrição

REMOTROD CRUST HD é um produto líquido, de base aquosa, transparente, de média viscosidade, cor amarelo esverdeado e odor leve característico.

2. Composição

REMOTROD CRUST HD é um detergente desincrustante constituído por uma mistura de tensoactivos não iónicos, compostos hidrogenióticos de grau alimentar.

3. Campos de Aplicação

REMOTROD CRUST HD é um produto recomendado na lavagem e desincrustação de veículos, equipamentos sujeitos a depositos cimentosos, calcários e ferrosos. Remove com facilidade óleos, gorduras e fuligens.

4. Modo de Utilização

REMOTROD CRUST HD pode ser aplicado puro ou diluído até 20 partes de água em função do tipo e grau de sujidade a remover.

Aplicar o produto previamente diluído por pulverização manual ou mecânica (maquina de alta pressão) ou com o auxílio de escovas. Nas aplicações manuais deixar o produto actuar cerca de 10 minutos, passar uma escova e efectuar um bom enxaguamento com água pressurizada.

5. Características

Miscível com água quente ou fria em todas as proporções
Eficaz em qualquer tipo de água

Remove eficazmente gorduras, óleos, incrustações de cimento, calcário e oxido de ferro.

Baixa toxicidade

Não emite vapores tóxicos

Isento de ácido clorídrico, nítrico, sulfúrico e fluorídrico.

Biodegradável

Devidamente diluído pode ser usado em superfícies pintadas, plásticos, borrachas, material cerâmico, vinis, vidros, etc.

Baixa corrosividade

Produto ácido (pH=2)

6. Precauções

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele

S 26 – Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente em água e chamar um médico.

S 37/39- Usar luvas e protecção para os olhos adequados

7. Apresentação Comercial

REMOTROD CRUST HD é comercializado em embalagens de 30, 65 e 210 litros

8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo, em local fresco e ventilado

S 1/2 – Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **TRODMAN,Lda**.