

### 1. Descrição

**PETROSSOLV BACK** é um produto líquido, cor esverdeada, viscosidade média e odor característico.

### 2. Composição

**PETROSSOLV BACK** é um desengordurante orgânico constituído por uma mistura de solventes associados a agentes emulsionantes, espessantes e dispersantes.

### 3. Campos de Aplicação

**PETROSSOLV BACK** é um produto especialmente indicado para a lavagem exterior de motores diesel e a gasolina, chassis e equipamentos industriais. Excelente poder de remoção de óleos, gorduras, alcatrão, massas de protecção, etc..

### 4. Modo de Utilização

**PETROSSOLV BACK** é um produto especialmente formulado para formar com água emulsões de elevada acção aderente. A sua rentabilidade é de 1 litro de produto para 3 a 5 partes de água.

Preparar as emulsões de **PETROSSOLV BACK** misturando-o com igual quantidade de água e agitando até se obter uma emulsão espessa.

Seguidamente adicionar mais 2 a 4 partes de água, misturar bem e colocar num pulverizador. Aplicar o produto por pulverização, deixar actuar 5 a 10 minutos e lavar com água de preferência pressurizada.

### 5. Características

Não ataca metais ou suas ligas.

Económico.

Mistura-se com água em vez de gasóleo ou petróleo.

Elevada rentabilidade, adere às superfícies e não escorre.

Não liberta fumos nem vapores tóxicos na sua aplicação.

Não é inflamável nem combustível quando emulsionado.

Não contém benzeno nem tetracloreto de carbono.

Forma emulsões espessas para aderir mais tempo e limpar melhor.

### 6. Precauções

S 23 – Não respirar os vapores

S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele

S 45 – Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o rótulo do produto)

S 53 – Evitar a exposição – obter instruções especiais antes de usar

S 61 – Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter em atenção as instruções específicas das fichas de dados de Segurança

## **7. Armazenagem**

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo e num local ventilado, longe de fontes de ignição e calor  
(S 2 – Manter fora do alcance das crianças)  
S 7 – Manter o recipiente bem fechado

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da **TRODMAN**.