

TRODGERM WP

DESINFETANTE PARA DEPÓSITOS E CONDUTAS DE ÁGUA POTÁVEL

Ref.^a TR1013.02

1. Descrição

TRODGERM WP é um produto líquido, aquoso, transparente, incolor e inodoro.

2. Composição

TRODGERM WP é um desinfetante com actividade bactericida, fungicida, virucida, esporicida e algicida. É um desinfetante de largo espectro isento de cloro e de compostos quaternários de amónio.

3. Campos de Aplicação

TRODGERM WP é especialmente recomendado na:

- Desinfecção de depósitos e circuitos de água potável.
- Desinfecção das condutas e instalações de água potável.
- Desinfecção das instalações interiores dos sectores de água potável.
- Desinfecção da superfície das piscinas.
- Desinfecção de circuitos de águas industriais e residuais
- Desinfecção de equipamentos na indústria alimentar.

4. Modo de Utilização

Utilizar **TRODGERM WP** devidamente diluído consoante os seguintes casos de aplicação:

APLICAÇÃO	OBJECTO DA DESINFECÇÃO	MODO DE UTILIZAÇÃO	DOSAGEM	TEMPO DE CONTACTO
Depositos e outras instalações de água potável	Superfície	Pulverização	Solução a 8-10%	>30 min
	Superfície	Injecção na agua de lavagem final	Doseado a 125mg/l	>20 min
Condutas novas	Interior da conduta	Injecção na agua	Doseado a 30 – 40 mg/l	> 6h recomendado 24h
Piscinas	Superfície	Pulverização	Solução a 8-10%	>30 min
Industriais	Superfície	Pulverização	Solução a 8-10%	>30 min
	Interior da rede de distribuição de águas	Injecção	Doseado a 30-40 mg/L	> 6h recomendado 24h

5. Características

Miscível com água em todas as proporções
Não ataca os materiais
Não possui qualquer risco na sobredosagem
Isento de cloro, não forma compostos organoclorados
Não sofre reacções secundarias
Produto inodoro, insípido e incolor
Produto amigo do ambiente
Grande estabilidade na armazenagem
Desinfetante de largo espectro

6. Precauções

Nas dosagens de aplicação não requer cuidados especiais no manuseamento e aplicação.

TRODGERM WP
DESINFETANTE PARA DEPÓSITOS E CONDUTAS DE ÁGUA
POTÁVEL

Ref.^a TR1013.02

No manuseamento do produto concentrado deve seguir-se os procedimentos normais de manipulação do peróxido de hidrogénio.

S17 – Manter afastado de materiais combustíveis

S37/39- Usar luvas adequadas e protecção para olhos/cara.

7. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo, em local fresco e ventilado

S 2 – Manter fora do alcance das crianças

Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características.

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da TRODMAN, L^a