TRODMAN®
CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO, Uni. Lda

REMOTROD CAL WP

DESINCRUSTANTE PARA DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL

Ref.ª TR1386

1. Descrição

REMOTROD CAL WP é um produto liquido aquoso, de viscosidade baixa, incolor e odor característico.

2. Composição

REMOTROD CAL WP é um desincrustante químico constituído por uma mistura de ácidos orgânicos e inorgânicos, agentes molhantes biodegradáveis e de inibidores de corrosão.

3. Campos de Aplicação

REMOTROD CAL WP é um produto de limpeza ácido, estudado para eliminar incrustações de ferro, manganês e cálcio que se encontrem nas instalações de água potável. Eficiente acção sobre a eliminação de algas que aderem às superfícies dos depósitos.

4. Modo de Utilização

REMOTROD CAL WP pode ser puro ou diluído 1:1 por pulverização a baixa pressão sobre as superfícies a limpar previamente bem molhadas com água. Deixar actuar cerca de 15 a 20 min. E seguidamente lavar abundantemente com jacto de água todas as superfícies.
REMOTROD CAL WP pode igualmente ser utilizado na desicrustação de tubagens, através do método de circulação numa diluição de 1:3

5. Características

Não liberta vapores tóxicos
Baixa produção de espuma
Não ataca os revestimentos dos depósitos
Biodegradável
Facilmente neutralizado com uma solução de TRODBASIQ para descarga no meio ambiente

6. Precauções

REMOTROD CAL WP não deve ser utilizado em mármores polidos.
S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele
S 26 – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista
S 37 – Usar luvas adequados

7. Apresentação Comercial

REMOTROD CAL WP é comercializado em embalagens de 30, 65 e 210 litros

8. Armazenagem

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo, em local fresco e ventilado
S 1/2 – Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças