

# SOLO®

A MELHOR ESCOLHA. DESDE 1948.  
Pulverizadores e máquinas de corte de qualidade alemã

## Informação do Produto Espuma CLEANLine 333 FA

# CLEANLine



O novo e compacto pulverizador de espuma SOLO 333 FA com um volume nominal de enchimento de 4 litros é um pulverizador de espuma de pressão robusto - fabricado na Alemanha - para fins de limpeza profissional. Com uma pressão de funcionamento de 3 bar e vedantes FKM resistentes a ácidos, este pulverizador é particularmente adequado para a aplicação de espuma de limpeza. O grau de densidade da espuma pode ser facilmente controlado durante o processo de funcionamento com a função patenteada "varioFOAM".

### ■ Aplicação

- Adequado para a aplicação de fluidos de limpeza neutros e muito ácidos, bem como ligeiramente alcalinos, que podem ser transformados em espuma.
- A espuma de limpeza ácida, por exemplo, está a ser utilizada para a limpeza de veículos e em banhos e instalações sanitárias para a remoção de depósitos de calcário, manchas de urina, película de ferrugem e muitas outras utilizações. É utilizada em operações industriais e na indústria de processamento de alimentos (laticínios e indústria de bebidas) e em operações agrícolas para a limpeza e desinfeção de máquinas e acessórios de aço inoxidável para obter superfícies brilhantes e estéreis.
- Particularmente adequado para a manutenção de automóveis, para a pré-lavagem de veículos e para a limpeza de jantes de pneus.
- Ideal para utilização no sector agrícola.

### ■ Informação do produto

Perfeito para superfícies lisas e verticais, como as encontradas na limpeza de veículos automóveis. A espuma ajustada de forma óptima adere mais tempo à superfície e é mais eficaz. O efeito de limpeza melhorado reduz o trabalho de limpeza mecânica e preserva as superfícies sensíveis, poupa material de limpeza, permite a utilização de produtos químicos de limpeza neutros e evita a formação de películas de aerossol - para benefício do ambiente e do utilizador. Ideal também para a limpeza de superfícies sensíveis à água, como alcatifas e têxteis com espuma.



**NEW**

### ■ varioFOAM - regulação patenteada da densidade da espuma

O varioFOAM permite um ajuste ótimo da densidade da espuma para o objetivo de limpeza desejado e para a qualidade da espuma do líquido de limpeza. O grau de densidade da espuma pode ser ajustado individualmente e continuamente, também durante o processo de operação, com a roda de ajuste localizada na frente do bocal. Desta forma, podem ser produzidos vários graus de espuma - mais seca, mais duradoura, mais húmida ou mais semelhante a um gel - durante o processo de aplicação. Tudo isto é possível sem mudar o bico ou ter de remover qualquer peça da máquina. O manuseamento do pulverizador é simples. Nunca a produção de espuma para fins de limpeza foi tão flexível, rápida e segura.

**VARIO**  
**FOAM**



Accesórios opcionais: Válvula de ligação de pressão de ar para aumento de pressão sem bombagem manual.  
Peça n.º: 49590 (FKM)



Modelo	333 FA
Ref.	33331
Bomba de pistão	●
Capacidade, litro	4,0
Barra de pressão de pulverização	3
Comprimento da varinha de pulverização cm	40cm de plástico, não corrosivo
Comprimento da mangueira de distribuição m	1,4
Peso, vazio Kg	2,1
Selos de elevado valor	<b>FKM</b>
Bocal	SOLO bico de jato plano especial com sistema de formação de espuma varioFOAM